



チェック図

使用した設計図受領日

凡例 基準レベル: IFL (=設計L+150) 基本打付法: 外部タイル下地面 15mm, 外部建築下地面 15mm, 内部打放し面 15mm, その他 9mm 開口高: 開口高, 開口記号, 基準レベルからの開口下縁レベル 二重丸は、外壁仕上げがタイル貼部分の開口を示す 開口記号: 開口記号, 基準レベルからの開口下縁レベル スラブ記号: S, コンクリート天端(構造体天端), コンクリート厚(構造体厚) 二重丸は、外壁仕上げがタイル貼部分の開口を示す 開口記号: 開口高, 開口記号, 基準レベルからの開口下縁レベル 二重丸は、外壁仕上げがタイル貼部分の開口を示す 開口記号: 開口高, 開口記号, 基準レベルからの開口下縁レベル スラブ記号: S, コンクリート天端(構造体天端), コンクリート厚(構造体厚)	△: 誘発目地を示す(内外共) ▽: E壁部 誘発目地を示す(外壁側のみ)(構造欠損させないこと) ▼: 構造スリット t=30 ◆: 完全水平スリット t=20 ○: 面木15 □: 床下点検口600角 □: コンクリート天端レベル ○: 面木15	△: IFL-10 ▽: IFL-30 ▼: IFL-70 ◆: IFL-80 ◆: IFL-200 ▽: IFL-230 ▼: IFL-300 ◆: IFL-700	A DATE B DATE C DATE C2 DATE	図面番号 コード NO.	(施工業者名称) 受領 作業所	工事名称 図面名称 1階床伏図 (サンプル図)	縮尺 A1:1/50 A3:1/100
---	--	--	---------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------