



- (X5) 2700
- (X4') 5800
- (X4) 10000
- (X3) 2000
- (X2) 5400
- (X1) 10000

1800x4=7200 900x3=2700 1800x3=5400 900x1800
 1~3段目: 建群(W=750)
 4段目: 建群(W=600)
 5~6段目: 建群(W=600+1200)
 7段目: 建群(W=600+1200)
 8段目以上: 建群(W=750)
 1800x9=14400 1800x3=5400 900x1800
 1~3段目: 建群(W=750)
 4段目: 建群(W=600)
 5~6段目: 建群(W=600+1200)
 7段目: 建群(W=600+1200)
 8段目以上: 建群(W=750)

RF.L 1800x2=3600 1800x3=5400 1800x4=7200
 7F.L 1200x2=2400 1200x3=3600 1200x4=4800 1200x5=6000 1200x6=7200
 6F.L 1200x2=2400 1200x3=3600 1200x4=4800 1200x5=6000 1200x6=7200
 5F.L 1200x2=2400 1200x3=3600 1200x4=4800 1200x5=6000 1200x6=7200

※垂直養生は全面防炎メッシュシート張

筋形枠足場(W=600, 750)は、布棟(W=500)1枚敷とする
 枠組足場(W=1200)は、布棟(W=500)2枚敷とする
 筋形枠足場の最大積載荷重は、250kg(2.45kN) / スパンとする
 枠組足場(W=1200)の最大積載荷重は、400kg(3.92kN) / スパンとする
 単管ブラケット足場の最大積載荷重は、120kg / スパンとする
 壁つなぎは、階高さ、2スパン以内に設置する
 ○: は、壁つなぎの位置を示す

A	DATE	E	DATE	図書番号
B	DATE	F	DATE	
C	DATE	G	DATE	コ-フ NO.
D	DATE	H	DATE	

受領	作業所	C	D	筋 R	A1-1/150 A3-1/300
----	-----	---	---	-----	----------------------